



WallSwitch

Ασύρματος διακόπτης με μετρητή κατανάλωσης

Επιτρέπει τον απομακρυσμένο έλεγχο συσκευών. Χρησιμοποιείται για να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει ηλεκτρικά σίδερα, πύλες και θερμοσίφωνες.

Μέγιστη Απόδοση

- Λειτουργεί σε απόσταση έως και 1.000 μέτρων μακριά από το Hub (σε ανοιχτό χώρο)
- Επιτρέπει την απομακρυσμένη διαχείριση των συνδεδεμένων συσκευών μέσω εφαρμογής
- Υπολογίζει την κατανάλωση ενέργειας και την εμφανίζει στην εφαρμογή

Εύκολη λειτουργία

- Χρησιμοποιεί απομακρυσμένη κεραία για καλύτερη λήψη
- Λειτουργία: 110-230 V
- Διατηρεί τις ρυθμίσεις του μετά από διακοπή ρεύματος
- Αμφίδρομη επικοινωνία με τα Hub που επιτρέπει παραμετροποίηση και περιοδικό έλεγχο

Ενισχυμένη προστασία

-  Προστασία από υπερτάσεις και υπερθέρμανση
-  Ανίχνευση μπλοκαρίσματος και κρυπτογράφηση των καναλιών επικοινωνίας
-  Επαλήθευση για να αποτραπεί η πλαστοπροσωπία

Απλή εγκατάσταση

-  Τοποθετείται εντός του κουτιού διακόπτη
-  Σύνδεση σε Hub με μερικά κλικ και κωδικό QR
-  Η ποιότητα της σύνδεσης μπορεί να δοκιμαστεί απομακρυσμένα



Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Χρώμα: Μαύρο
- Διακόπτης: Ηλεκτρομαγνητικό ρελέ
- Μέγιστο ρεύμα φορτίων: 13 A
- Επιτρεπόμενη ισχύς: Μέχρι 3 kW (230V)
- Επιτρεπόμενη ισχύς: Μέχρι 1.5 kW (110V)
- Παράμετροι καταγραφής: ρεύμα, τάση, ισχύς
- Μέγιστη προστασία θερμοκρασίας: πάνω από 65 ° C μέσα στο κουτί του διακόπτη
- Ισχύς ραδιοφωνικού σήματος: 25 mW
- Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής: λιγότερο από 1 Wh
- Προστασία: IP20
- Υγρασία λειτουργίας: Μέχρι 75%
- Διαστάσεις: 38x25x18 mm
- Βάρος: 30 g

